913 MULTICOMMUTATEURS

MULTICOMMUTATEUR FINAL 5X12, ALIM UK

Code : **9130145**

Modèle : **MB-103**

Description
multicommutateurs finaux pour 4 polarités et TV terrestre avec 8, 12 et 16 sorties. Les sorties sont amplifiées dans la bande FI du satellite. En bande terrestre, ils peuvent être configurés pour fonctionner en mode actif ou passif. il doit d'être alimenté à partir de chaque récepteur individuel de sorte que la commutation et l'amplification de chaque sortie de dérivation fonctionnera correctement.

Applications
Installations collectives de télévision par satellite et terrestre de taille moyenne. Installés individuellement, ils peuvent être distribués à pas moins de 16 prises TV. Lorsqu'il est combiné avec des multi-commutateurs en cascade, avec des amplificateurs intermédiaires en place, il est possible de distribuer à 64 prises sur une seule ligne.

Caractéristiques
Châssis métallique blindé avec supports en plastique. Connecteurs de type F ,Le connecteur d'alimentation est une prise jack de 9,5 x 2,1 mm pour alimenter les LNBs.

CODE		9130144		9130145		9130146	
MODÈLE		MB-102		MB-103		MB-104	
Système de TV		FM-TV / DVB-S / AM-TV / DVB-T					
Raccordement		F femelle					
Entrées		5					
Sorties		8		12		16	
Gamme de fréquences	MHz	47-862	950-2150	47-862	950-2150	47-862	950-2150
MODE PASSIF							
Atténuation de dérivation	dB±TOL	19 ±3.0	-2.5 ±4.0	20 ±3.0	-1 ±4.0	20 ±3.0	-1 ±4.0
Niveau de sortie	dBµV	-	100 (IMD_3 -35 dB) 95 (IMD_2 -35 dB)	-	100 (IMD_3 -35 dB) 92 (IMD_2 -35 dB)	-	100 (IMD_3 -35 dB) 92 (IMD_2 -35 dB)
MODE ACTIF							
Atténuation de dérivation	dB±TOL	-1 ±3.0	2.5 ±4.0	0.0 ±3.0	-1 ±4.0	0.0 ±3.0	-1 ±4.0
Niveau de sortie	dBµV	99 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 95 (IMD_2 -35 dB)	96 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 92 (IMD_2 -35 dB)	96 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 92 (IMD_2 -35 dB)
MODE ACTIF / PASSIF							
Egalisation de dérivation	dB	4	4	4	4	4	2
Réjection entre bandes	dB	>20 TV/SAT >65 SAT/TV					
Isolation entre utilisateurs	dB	>20 TV >20 SAT					
Isolation de commutation	dB	>30 SAT/SAT					
Commutation des sorties		DiSEqC 2.0 14V⎓ /18V⎓ 0/22 kHz					
Alimentation des LNB		1050 mA /13 V⎓					
Tension de sortie	V⎓	13 V⎓					
Consomation du récepteur	mA	42 ±2.0 (14/18V⎓)					
Température en proximité de l'équipement	°C	-10..+65					
Température ambiante avec/sans ventilateur	°C	-10..+55/+45					
Indice de protection		IP 30					
Unités par emballage		1	5	1	5	1	5
Poids emballage	Kg	0.30	2.00	0.42	2.60	0.55	3.25
Dimensions emballage	mm	205x105x45	225x115x250	260x245x55	290x270x270	260x245x55	290x270x270