941 SENSORS AND ACTUATORS

BATHROOM CALL UNIT WITH CANCELLATION



Code : **9410035**

Model : **LLC-121**

Description

Bathroom peripheral with pull-cord of call of 2m, push button with red LED indicator and cancellation button. Allows the patient to launch a call by pulling the pull-cord or from the red call button. Once the patient call is initiated, the red LED indicator allows easy identification of call status. Product has an anti-strangle mechanism that allows the separation of the pull-cord into 2 parts avoiding accidents. The LLC-121 has a red ball at the lower end that allows the patient to easily locate of the pull-cord. Recessed or superficial installation.

9410035	
LLC-121	
Especificaciones	
Tirador de llamada	Longitud: 2m nylon blanco
	Mecanismo antiestrangulamiento 6Kg
	Bola tirador color rojo (RAL 3020, rojo tráfico)
Botón de llamada a enfermera	Color botón: Rojo (RAL 3020, rojo tráfico)
	Color indicador led: Rojo
	Icono: enfermera
	Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Botón de cancelación	Color botón: Rojo (RAL 3020, rojo tráfico)
	Icono: cancelación
	Color icono: blanco (RAL 9003, blanco señales)
Alimentación	24 V
Consumo (reposo)	5 mA
Consumo (máximo)	20 mA
Dimensiones (anchura x altura x profundidad)	80x 80x 30 mm
Peso	80g
Material	ABS / Policarbonato
Color (embellecedor)	Blanco (RAL 9001, blanco crema)
Temperatura de funcionamiento	5ºC a 55ºC
Protección	IP 42
Montaje	Empotrado (con ACC-100 / ACC-101) Superficial (con ACC-110)
Normativa (Seguridad)	EN 60950-1:2006
Normativa (Emisiones electromagnéticas)	EN 61000-3-3