

# 943 NETWORK COMPONENTS

---

UPS 650 VA

Code : **9430025**

Model : **SAI-010**

Description

Uninterruptable Power supply with batteries for high speed connection to the Internet and internal network.



CODE	9430025
MODEL	SAI-010
SALIDA OUTPUT SORTIE	<p>             Potencia máx. configurable (vatios): 400W / 650VA              Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica): 47-63 Hz              Frecuencia de salida (no sincronizada): 50/60 Hz +/- 1 Hz              Topología: En espera              Tipo de forma de onda: Aproximación escalonada a una onda sinusoidal              Tiempo de transferencia: 6ms typical - 10ms maximum              Max Configurable Power (Watts): 400Watts / 650VA              Output Frequency (sync to mains): 47 - 63 Hz              Output Frequency (not synced): 50/60 Hz +/- 1 Hz              Topology: Standby              Waveform type: Stepped approximation to a sinewave              Transfer Time: 6ms typical : 10ms maximum              Puissance configurable max. (Watts) : 400Watts / 650VA              Fréquence de sortie (synchro avec le secteur) : 47 - 63 Hz              Fréquence de sortie (non synchro) : 50/60 Hz +/- 1 Hz              Technologie : Veille              Type de forme d'onde : Sinusoïde approchée              Temps de transfert : 6ms typical : 10ms maximum           </p>
ENTRADA INPUT ENTRÉE	<p>             Frecuencia de entrada: 47-63 Hz, 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)              Rango de voltaje de entrada en operaciones principales: 180-266V              Rango de voltaje ajustable para operaciones principales: 160 - 286V              Número de cables de alimentación 2              Input frequency: 47 - 63 Hz, 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)              Input voltage range for main operations: 180 - 266V              Input voltage adjustable range for mains operation: 160 - 286V              Number of Power Cords: 2              Fréquence d'entrée : 47 - 63 Hz, 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)              Plage de tension d'entrée pour branchement secteur : 180 - 266V              Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur : 160 - 286V              Nombre de cordons d'alimentation : 2           </p>
TIPO DE BATERÍA TYPE OF BATTERIE BATTERIES	<p>             Batería estanca de plomo-ácido, hermética y sin mantenimiento con electrolito suspendido              Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte              Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu           </p>

CODE	9430025
MODEL	SAI-010
COMUNICACIONES & GESTIÓN COMMUNICATIONS & MANAGEMENT COMMUNICATION ET GESTION	<p>             Puerto (s) Interfaz: Optional Simple Signalling RS232 cable, USB              Panel de control: Pantalla LED de estado con indicadores en línea: Con baterías: sustituir batería e indicadores de sobrecarga              Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga              Interface Port(s): Optional Simple Signalling RS232 cable, USB              Control panel: LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Overload indicators              Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm              Port (s) Interface              Optional Simple Signalling RS232 cable, USB              Panneau de contrôle : Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge              Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge           </p>
DESCRIPCIÓN FÍSICA PHYSICAL DESCRIPTION PHYSIQUE	<p>             Altura máxima, Maximum Height, Hauteur max: 165mm, 16.5cm              Anchura máxima, Maximum Width, Largeur max: 91mm, 9.1cm              Profundidad máxima, Maximum Depth, Profondeur max: 284mm, 28.4cm              Peso neto, Net Weight, Poids net : 6.03kg           </p>
CONFORMIDAD REGULATION CONFORMITÉ	<p>A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO</p>
DESCRIPCIÓN MEDIOAMBIENTAL ENVIRONMENTAL DESCRIPTION ENVIRONNEMENTAL	<p>             Operating Temperature: 0 - 40 °C              Humedad Relativa de Trabajo: 5 - 95 %              Elevación de Trabajo: 0-3000metros              Temperatura de Almacenamiento: -15 - 45 °C              Humedad Relativa de Almacenamiento: 5 - 95 %              Operating Temperature: 0 - 40 °C              Operating Relative Humidity: 5 - 95 %              Operating Elevation: 0-3000meters              Storage Temperatur: -15 - 45 °C              Storage Relative Humidity: 5 - 95 %              Température de fonctionnement : 0 - 40 °C              Humidité relative en fonctionnement : 5 - 95 %              Altitude en fonctionnement : 0-3000mètres              Température de stockage : -15 - 45 °C              Humidité relative de stockage : 5 - 95 %           </p>