913 MULTICONMUTADORES

MULTICONMUTADOR FINAL 9X24, ALIM EU



Código : **9130073**

Modelo : **MB-206**

Descripción
Multiconmutadores finales para 8 polaridades y TV terrestre con 20, 24 y 32 salidas. Las salidas están amplificadas en la banda de FI de satélite. En banda terrestre son configurables para que funcionen en modo activo o pasivo. Requiere de alimentación desde cada receptor individual para el funcionamiento de la conmutación y la amplificación de cada salida derivada. Los alimentadores externos proveen la tensión necesaria a las LNB para su funcionamiento.

Aplicaciones
Instalaciones colectivas de TV terrestre y satélite de tamaño medio. Instalados individualmente permiten distribuir hasta 32 tomas de TV. Combinándolo con multiconmutadores cascadables y colocando amplificadores intermedios permite distribuir hasta 128 tomas en un solo ramal.

Características
Chasis blindado metálico con soportes de plástico. Conectores de tipo F. Conector de alimentación tipo jack de 9,5x2,1 mm para la alimentación de las LNB.

CÓDIGO		9130069		9130070		9130071		9130072		9130073	
MODELO		MB-202		MB-203		MB-204		MB-205		MB-206	
Sistema de TV		FM-TV / DVB-S / AM-TV / DVB-T									
Conexión		F hembra									
Entradas		9									
Salidas derivadas		8		12		16		20		24	
Rango de frecuencias	MHz	47-862	950-2150	47-862	950-2150	47-862	950-2150	47-862	950-2150	47-862	950-2150
Atenuación de derivación	dB±TOL	0 ±3,0	0 ±3,0	0 ±3,0	1 ±3,0	0 ±3,0	1 ±3,0	2 ±3,0	2 ±3,0	2 ±3,0	2 ±3,0
Nivel de salida	dBµV	95 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 95 (IMD_2 -35 dB)	92 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 92 (IMD_2 -35 dB)	92 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 92 (IMD_2 -35 dB)	91 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 91 (IMD_2 -35 dB)	91 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 91 (IMD_2 -35 dB)
Rechazo entre bandas	dB	> 25 TV/SAT > 65 SAT/TV									
Desacoplo entre usuarios	dB	> 25 TV > 30 SAT									
Desacoplo de conmutación	dB	> 30 SAT/SAT									
Conmutación de las salidas		DiSEqC 2.0 14V⎓ /18V⎓ 0/22 kHz									
Alimentación de las LNB		1000 mA / 16V⎓									
Tensión de salida	V⎓	16V⎓									
Consumo desde el receptor	mA	40 ±2,0 (14/18V⎓)									
Temperatura en proximidad del equipo	°C	-10..+65									
Temperatura ambiente con/sin ventilador	°C	-10..+55/+45									
Índice de protección		IP 30									
Unidades por embalaje		1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
Peso embalaje	Kg	0,86	4,46	1,10	5,95	1,12	6,10	1,38	7,35	1,40	7,45
Dimensiones embalaje	mm	260x245x55	290x270x270	335x245x55	345x300x270	335x245x55	345x300x270	395x245x55	400x290x270	395x245x55	400x290x270