913 MULTICONMUTADORES

MULTICONMUTADOR FINAL 17X24, ALIM EU

Código : **9130093**

Modelo : **MB-406**

Descripción
Multiconmutadores finales para 16 polaridades y TV terrestre con 20, 24 y 32 salidas. Las salidas están amplificadas en la banda de FI de satélite. En banda terrestre son configurables para que funcionen en modo activo o pasivo. Requiere de alimentación desde cada receptor individual para el funcionamiento de la conmutación y la amplificación de cada salida derivada. Los alimentadores externos proveen la tensión necesaria a las LNB para su funcionamiento.

Aplicaciones
Instalaciones colectivas de TV terrestre y satélite de tamaño medio. Instalados individualmente permiten distribuir hasta 32 tomas de TV. Combinándolo con multiconmutadores cascadables y colocando amplificadores intermedios permite distribuir hasta 128 tomas en un solo ramal.

Características
Chasis blindado metálico con soportes de plástico. Conectores de tipo F. Toma de tierra.

ALCAD

CÓDIGO		9130089		9130090		9130091		9130092		9130093	
MODELO		MB-402		MB-403		MB-404		MB-405		MB-406	
Sistema de TV		FM-TV / DVB-S / AM-TV / DVB-T									
Conexión		F hembra									
Entradas		17									
Salidas derivadas		8		12		16		20		24	
Rango de frecuencias	MHz	47-862	950-2150	47-862	950-2150	47-862	950-2150	47-862	950-2150	47-862	950-2150
Atenuación de derivación	dB±TOL	0 ±2,0	0 ±2,0	1 ±2,0	1 ±2,0	1 ±2,0	1 ±2,0	2 ±2,0	2 ±2,0	2 ±2,0	2 ±2,0
Ecualización de derivación	dB	3	3	2	3	2	3	1	2	1	2
Nivel de salida	dBµV	95 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)	92 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)	92 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)	91 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)	91 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)
Rechazo entre bandas	dB	> 25 TV/SAT > 65 SAT/TV									
Desacoplo entre usuarios	dB	> 25 TV > 30 SAT									
Desacoplo de conmutación	dB	> 30 SAT/SAT									
Conmutación de las salidas		DiSEqC 2.0 14V⎓/18V⎓ 0/22 kHz									
Alimentación de las LNB		2000 mA /13 V⎓									
Tensión de salida	V⎓	13 V⎓									
Consumo desde el receptor	mA	40 ±2,0 (14/18V⎓)									
Temperatura en proximidad del equipo	°C	-10..+65									
Temperatura ambiente con/sin ventilador	°C	-10..+55/+45									
Índice de protección		IP 30									
Unidades por embalaje		1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
Peso embalaje	Kg	1,20	6,50	1,45	7,75	1,47	7,80	1,72	9,03	1,74	9,13
Dimensiones embalaje	mm	333x245x55	345x305x270	333x245x55	345x305x270	333x245x55	345x305x270	395x245x55	400x290x270	395x245x55	400x290x270