913 MULTICONMUTADORES

MULTICONMUTADOR CASCADABLE 17X12

Código : **9130135**

Modelo : **ML-403**

Descripción
Multiconmutadores cascadables para 16 polaridades y TV terrestre con 8, 12 y 16 salidas. Las salidas están amplificadas en la banda de FI de satélite. En banda terrestre son configurables para que funcionen en modo activo o pasivo. Requiere de alimentación desde cada receptor individual para el funcionamiento de la conmutación y la amplificación de cada salida derivada.

Aplicaciones
Instalaciones colectivas de TV terrestre y satélite de tamaño medio. Se deben montar obligatoriamente junto con multiswitches finales consiguiendo distribuciones de hasta 64 tomas en un solo ramal, si se instalan con amplificadores intermedios.

Características
Chasis blindado metálico con soportes de plástico. Conectores de tipo F. Toma de tierra.

CÓDIGO		9130134		9130135		9130136		9130137		9130138	
MODELO		ML-402		ML-403		ML-404		ML-405		ML-406	
Sistema de TV		FM-TV / DVB-S / AM-TV / DVB-T									
Conexión		F hembra									
Entradas		17									
Salidas		17									
Salidas derivadas		8		12		16		20		24	
Rango de frecuencias	MHz	47-862	950-2150	47-862	950-2150	47-862	950-2150	47-862	950-2150	47-862	950-2150
Atenuación de derivación	dB±TOL	2 ±2,0	0 ±2,0	4 ±2,0	1 ±2,0	4 ±2,0	1 ±2,0	6 ±2,0	2 ±2,0	6 ±2,0	2 ±2,0
Ecualización de derivación	dB	3	3	2	3	2	3	1	2	1	2
Atenuación de paso	dB	4,5 ±1,0	2 ±1,0	4,5 ±1,0	3 ±1,0	4,5 ±1,0	3 ±1,0	4,5 ±1,0	4 ±1,0	4,5 ±1,0	4 ±1,0
Nivel de salida	dBµV	95 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)	92 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)	92 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)	91 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)	91 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)
Rechazo entre bandas	dB	> 25 TV/SAT > 65 SAT/TV									
Desacoplo entre usuarios	dB	> 25 TV > 30 SAT									
Desacoplo de conmutación	dB	> 30 SAT/SAT									
Conmutación de las salidas		DiSEqC 2.0 14V⎓ /18V⎓ 0/22 kHz									
Alimentación de las LNB		2000 mA /13 V⎓									
Consumo desde el receptor	mA	40 ±2,0 (14/18V⎓)									
Temperatura en proximidad del equipo	°C	-10..+65									
Temperatura ambiente con/sin ventilador	°C	-10..+55/+45									
Índice de protección		IP 30									
Unidades por embalaje		1	5	1	5	1	5	1	5	1	5
Peso embalaje	Kg	1,05	5,65	1,15	6,15	1,30	7	1,51	8,05	1,65	8,75
Dimensiones embalaje	mm	335x245x55	340x290x260	335x245x55	340x290x260	335x245x55	340x290x260	395x245x55	340x290x260	395x245x55	340x290x260