913 MULTICONMUTADORES

MULTICONMUTADOR FINAL 17X32, ALIM EU



Código : **9130174**

Modelo : **MB-408**

Descripción
Multiconmutadores finales para 16 polaridades y TV terrestre con 20, 24 y 32 salidas. Las salidas están amplificadas en la banda de FI de satélite. En banda terrestre son configurables para que funcionen en modo activo o pasivo. Requiere de alimentación desde cada receptor individual para el funcionamiento de la conmutación y la amplificación de cada salida derivada. Los alimentadores externos proveen la tensión necesaria a las LNB para su funcionamiento.

Aplicaciones
Instalaciones colectivas de TV terrestre y satélite de tamaño medio. Instalados individualmente permiten distribuir hasta 32 tomas de TV. Combinándolo con multiconmutadores cascadables y colocando amplificadores intermedios permite distribuir hasta 128 tomas en un solo ramal.

Características
Chasis blindado metálico con soportes de plástico. Conectores de tipo F. Toma de tierra.

CODE		9130092		9130093		9130174	
MODEL		MB-405		MB-406		MB-408	
TV system		FM-TV / DVB-S / AM-TV / DVB-T					
Connection		F female					
Inputs		17					
Tap outputs		20		24		32	
Frequency range	MHz	47-862	950-2150	47-862	950-2150	47-862	950-2150
PASSIVE MODE							
Tap loss	dB±TOL	22 ±2.0	2 ±2.0	22 ±2.0	2 ±2.0	25 ±2.0	6 ±2.0
Output level	dBµV	-	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)	-	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)	-	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)
ACTIVE MODE							
Tap loss	dB±TOL	2 ±2.0	2 ±2.0	2 ±2.0	2 ±2.0	5 ±2.0	6 ±2.0
Output level	dBµV	95 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)	95 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)	95 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)
ACTIVE / PASSIVE MODE							
Tap equalization	dB	1	2	1	2	1	2
Rejection between bands	dB	> 25 TV/SAT > 65 SAT/TV					
Isolation between users	dB	> 25 TV > 30 SAT					
Isolation of switching	dB	> 30 TV/SAT					
Switching the outputs		DiSEqC 2.0 14V⎓ /18V⎓ 0/22 kHz					
Power supply of the LNB		2050 mA /13 V⎓					
Output voltage	V⎓	13 V⎓					
Consumption from the receiver	mA	42 ±2.0 (14/18V⎓)					
Operating temperature close to equipement	°C	-10..+65					
Room temperature with/ without fan	°C	-10..+55/+45					
Protection index		IP 30					
Units per packing		1	5	1	5	1	5
Packing weight	Kg	1.70	9.03	1.74	9.13	1.79	9.35
Packing dimensions	mm	395 x 245 x 55	400 x 290 x 270	395 x 245 x 55	400 x 290 x 270	316 x 384 x 45	400 x 290 x 270