906 DERIVADOR.Y DISTRIBUIDORES

DISTRIBUIDOR FI 2 SAL CON PC



Código : **9060097**

Modelo : **DI-203**

Descripción
Distribuidor de 2 salidas para TV terrestre y satélite que cubren las frecuencias de 5 a 2.400 MHz. Reparten a partes iguales toda la señal de entrada entre sus 2 salidas. Permiten el paso de una tensión de alimentación a través de cualquiera de sus 2 salidas hasta la entrada. La respuesta de las salidas es plana. También disponible en 3, 4, 6 y 8 salidas.

Aplicaciones
Instalaciones individuales y colectivas de TV terrestre y satélite con distribución en forma de estrella. Permiten el paso de la tensión de alimentación de un preamplificador o de una LNB a través de cualquiera de las salidas. En instalaciones con multiconmutadores, permiten enviar la tensión de control a través de sus salidas.

Características
Diodos de protección en todas las salidas. Chasis blindado de zamak y chapa metálica. Conectores F en zamak que forman parte del chasis del distribuidor.

CÓDIGO-CODE-CODE			9060097	9060098	9060099	9060100	9060101
MODELO-MODEL-MODELE			DI-203	DI-303	DI-403	DI-603	DI-803
Conexión Connection Raccordement			F hembra F female F femelle				
Salidas Outputs Sorties			2	3	4	6	8
Rango de frecuencias Frequency range Gamme de fréquences	MHz		5 - 2400				
Atenuación de distribución Top loss Atténuation de répartition	dB	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	4,5 4,5 6,0 6,0	7,5 8,0 10,5 11,0	8,5 8,5 10,5 11,5	10,5 11,5 15,0 16,5	12,5 13,0 16,5 17,5
Planitud en banda Flatness response Ondulation das la bande	dB		±0,3				
Planitud en canal Channel flatness response Ondulation das le canal	dB		±0,1				
Desacoplo Isolation Découplage	dB	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	>18 >20 >18 >18	>19 >20 >20 >20	>20 >23 >18 >15	>22 >23 >20 >20	>22 >22 >20 >20
Pérdida de retorno Return loss Pertes de retour	dB	5-47 MHz 47-862 MHz 950-2150 MHz 2150-2400 MHz	>10 >10 >10 >10	>8 >10 >10 >10	>10 >13 >12 >13	>9 >10 >10 >10	>9 >9 >10 >10
Paso de corriente DC path Passage d'alimentation	V⎓ mA Tone		24 max 500 max 22KHz / DiSEqC				
Índice de protección Protection index Indice de protection			IP 20				
Unidades por embalaje Units per packing Unités per emballage			12				
Peso embalaje packing weight Poids emballage	Kg		1,36	1,55	1,65	2,88	2,93
Dimensiones embalaje Packing dimensions Dimensions emballage	mm		176 x 148 x 67	201 x 155 x 69	207 x 162 x 72	250 x 153 x 132	