972 KITS DE VIDEOPORTERO

KIT ENARA 1 PULSADOR IBLACK



Código : **9720164**

Modelo : **KVS-50921**

Descripción
Los kits de video portero ALCAD Incluyen todo el material necesario para realizar la instalación, a excepción del cable. Incluyen placa de calle para el edificio con tele cámara, alimentador y monitor para el interior. La instalación se puede completar con accesorios, como viseras o marcos embellecedores, y con diferentes ampliaciones, como segunda placa de calle o monitores y teléfonos adicionales.

Monitor ENARA
Este kit está equipado con el monitor ENARA, el cual es el monitor más compacto del mercado. El tamaño compacto hace de Enara el monitor perfecto para reposiciones donde el espacio es reducido. Su nuevo diseño neutro y minimalista combina a la perfección con cualquier tipo de decoración en su hogar, desde la más clásica hasta la más vanguardista. La moderna tecnología capacitiva utilizada para los pulsadores táctiles asegura un funcionamiento fiable y duradero, y al no disponer de contactos eléctricos ni piezas móviles, se evita la acumulación de suciedad que tanto afecta al funcionamiento de los pulsadores tradicionales.
El monitor Enara dispone de una función muy útil para que nadie interrumpa su tiempo de descanso: la función "No molestar". Su gran pantalla plana de 4" permite identificar a la persona que realiza la llamada con total claridad y seguridad y, además, el menú en pantalla le permite ajustar la imagen para conseguir un rendimiento óptimo en cualquier situación de iluminación.

CÓDIGO		9720164
MODELO		**KVS-50921**
SISTEMA		2 hilos
MONITOR ENARA		9630075 MVC-140
• Pantalla		TFT Color 4"
• Menú en pantalla		SI
• Comunicación		Manos Libres
• Regulación de volumen de llamada		“No molestar”; “Bajo”; “Alto”
• Pulsadores		4 pulsadores táctiles
• Pulsadores para funciones auxiliares		1 pulsador táctil
• Captura de imágenes		NO
• Bucle magnético		NO
• Alimentación	Vdc	A través del BUS 2 hilos (12 ... 18Vdc)
• Consumo	mA	25 mA (en reposo); 360 mA (en activo)
• Temperatura de funcionamiento	°C	+5... +55 °C
• Conexiones		Bornas enchufables
• Derivador y carga integrados		Si, configurable mediante micro-interruptores
• Montaje		De superficie
• Dimensiones	mm	120 x 168 x 22
PLACA DE CALLE		
• Estilo		iBLACK
• N° de pulsadores		1
• Dimensiones	mm	128 x 147
• Materiales		Aluminio y Policarbonato
• Protección IP		IP54
• Cámara		CCD Color 1/3"
• Vísión nocturna		Mediante leds blancos
• Ángulo de visión	°	60° (H); 45° (V)
• Orientación de la cámara	°	10° en cualquier dirección
• Temperatura de funcionamiento"	°C	-10°C ... +55°C
CAJA EMPOTRAR PARA PLACA CALLE		9740005 CMO-002
• Dimensiones	mm	144 x 131 x 45
• Material		PVC
ALIMENTADOR		9650004 ALS-020
• Primario		230Vac; 50/60 Hz; 0,45A
• Secundario		18Vdc; 2A
• Protegido contra cortocircuitos		Si, Con led indicador
• Formato		Carril DIN 6 elementos
• Montaje		Carril DIN o Pared
• Dimensiones	mm	105 x 90 x 60
• Temperatura de funcionamiento	°C	-10°C ... +65°C
ABREPUERTAS (No incluido)		
• Sugerido		9730062 ABR-015
• Tensión de funcionamiento	Vdc	12 - 18 Vdc
• Consumo máximo	mA	500 mA
Peso envase	Kg	1,86 Kg
Dimensiones envase	mm	300 x 140 x 270 mm