918 EQUIPOS DE MEDIDA

KIT DE FUSION PARA FIBRA OPTICA

Código : **9180013**

Modelo : **OEQ-102**

Kit de fusión de fibra óptica compuesto de fusionadora óptica con batería y electrodos de repuesto, cortadora de fibra óptica de precisión, peladora y maleta de transporte.

La fusionadora es compatible con cables de fibra mononúcleo y distintos diámetros de cable, desde 0,25 mm hasta 3,00 mm. Las dos baterías incorporadas, de facil intercambio, permiten hacer hasta 400 ciclos de calentado y fusión con una sola carga. La fusionadora incorpora una pantalla LCD táctil de 4,3' abatible.

CÓDIGO		9180013
MODELO		OEQ-102
Fibra compatible Compatible fiber Fibre compatible		mononúcleo / single-core / monocœur
	Tipo / Type	SM (ITU-TG.652) / DS (ITU-TG.653) / NZ DS (ITU-TG.655) / ITU-TG.657 A,B / MM (ITU-TG.651)
Cable compatible Compatible cable Cable compatible	Ø (mm)	0,25 / 0,90 / 2,00 / 2,40 / 3,00
Pérdida fusión Splice loss Perte d'épissure	dB	SM 0,02 / MM 0,01 / DS 0,05 / NZDS 0,05 / G.657 0,02
Pantalla Display Écran		4,3" LCD
Repuestos Spare parts Pièces de rechange		batería y electrodos de repuesto incluidos spare battery and electrodes included batterie et electrodes de rechange incluses
Accesorios incluidos Included accessories Accessoires inclus		cortadora de precisión, peladora y maleta de transporte precission cleaver, stripper and carrying case découpage de précision, dénudeur et valise de transport
Temperatura de funcionamiento Operating temperature	°C	-15 ... +60
Tensión de red Mains voltage Tension de secteur	V~	100..240 50/60 Hz
Batería Battery Batterie	V-	11,1 (Li-ion)