

# 942 TELEFONIA

## TELEFONO SIP PANTALLA 7" ANDROID



Código : **9420131**

Modelo : **TFI-361**

### Descripción

El TFI-361 es un terminal multimedia basado en Android con una pantalla táctil de 7 pulgadas y una cámara con sensor CMOS de 1.3Mpx. Admite códecs H.264 / H.263 con ajuste adaptativo de ancho de banda. La pantalla táctil de 7" ofrece excelentes experiencias de usuario, como video conferencia de alta calidad, navegación fluida por Internet, diversas aplicaciones de Android e información diaria.

### Características

- Pantalla táctil capacitiva TFT LCD de 7 pulgadas y con resolución 1024 \* 600 píxeles
- Cámara CMOS de 1.3Mpx con obturador de privacidad
- Puertos Ethernet de 10/100/1000 Mbps con conmutación dual, compatibles con Ethernet IEEE802.11af e IEEE802.az de eficiencia energética
- Función incorporada de Bluetooth, USB y Wi-Fi
- Módulo de radiofrecuencia incorporado: admite 868 MHz o 433 MHz
- Sistema operativo Android 5.1 y compatible con las API de Android para instalación de aplicaciones de Android de terceros
- Códec de voz y video: PCMA, PCMU, G.722, G.723, G.729, H.263, H.264
- Protocolo: SIP RFC3261, TCP / UDP / IP, PPPoE, RTP / RTCP, HTTP / HTTPS, etc.
- AutoP: FTP / TFTP / HTTP / HTTPS

CODE	9420131
MODEL	TFI-361
Funciones de video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Códec de video: H.263, H.264</li> <li>• Solución de video: QCIF, CIF, VGA, 4CIF, 720P</li> <li>• Velocidad de bits de video: 64 kbps-2 Mbps</li> <li>• Ajuste adaptativo de ancho de banda</li> <li>• Carácter de video: PIP, pantalla completa, control de encendido / apagado de video local</li> <li>• Códec de imagen: JPEG, GIF, PNG, BMP</li> </ul>
Funciones de audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Códec de audio de banda ancha: G.722</li> <li>• Códec de audio de banda estrecha: PCMA, PCMU, G.723, G.729</li> <li>• VAD</li> <li>• GNC</li> <li>• Cancelador de eco G.165 / G.168</li> <li>• Altavoz dúplex completo</li> <li>• 4 modos DTMF: RFC2833, en banda, SIP INFO, automático</li> </ul>
Red y seguridad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP V2 (RFC3261)</li> <li>• UDP / TCP / IP</li> <li>• RTP / RTCP</li> <li>• ARP / RARP</li> <li>• NAT transversal: configuración NAT estática, SIP Keep Alive</li> <li>• Asignación de IP: IP estática, DHCP, PPPoE</li> <li>• NTP para la configuración de hora automática</li> <li>• Captura de paquetes de red</li> <li>• API de cliente TFTP / FTP / HTTP / HTTPS</li> <li>• QoS: Capa 2 (802.1Q, 802.1p) y Capa 3 (ToS, DiffServ)</li> <li>• HTTPS</li> <li>• Autenticación basada en MD5 y MD5-sess</li> <li>• Acceso para la administración</li> </ul>

CODE	9420131
MODEL	TFI-361
Funciones telefónicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema operativo Android 5.1</li> <li>• Admite 6 cuentas SIP</li> <li>• Llamada en espera</li> <li>• Transferencia de llamada</li> <li>• Llamada en espera</li> <li>• Silencio</li> <li>• Rellamada</li> <li>• De marcación rápida</li> <li>• Llamada IP directa</li> <li>• Conferencia de 6 vías</li> <li>• DND (No molestar)</li> <li>• Volumen ajustable</li> <li>• Tonos de llamada seleccionables</li> <li>• Soporte multilingüe</li> <li>• Aplicaciones predeterminadas: Agenda, Clima, Google Play, Marco de fotos digital, Stock, Fuentes de noticias, Calendario, Reloj mundial, Reloj despertador, Correo electrónico, Cámara, Explorador de archivos, Juegos.</li> <li>• Aplicaciones de Android de terceros</li> </ul>
Directorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda local de hasta 3000 grupos</li> <li>• Agenda telefónica con imagen de contacto</li> <li>• Favoritos</li> <li>• Lista negra</li> <li>• Registros de llamadas: 600 entradas (200 llamadas perdidas; 200 llamadas marcadas; 200 llamadas recibidas).</li> <li>• LDAP</li> <li>• Método de búsqueda inteligente</li> </ul>
Configuración	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización local de firmware: disco flash USB</li> <li>• Actualización remota de firmware: método FTP</li> <li>• Aprovisionamiento automático mediante FTP / TFTP / HTTP / HTTPS</li> <li>• Exportación del registro del sistema</li> <li>• Restaurar a los valores predeterminados de fábrica</li> <li>• Gestiones de configuración a través de LCD</li> </ul>
Características físicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pantalla táctil capacitiva de 7 pulgadas, resolución 1024 * 600, relación de aspecto de pantalla 16: 9</li> <li>• 3 luces LED (1 luz de encendido, 1 luz de red y 1 luz de mensaje)</li> <li>• 28 botones</li> <li>• Chipset RK3288</li> <li>• Memoria Flash de 8GB</li> <li>• Memoria DDR3 de 2 GB</li> <li>• Soporte de pie</li> <li>• Cámara CMOS de 1.3 megapíxeles, rotación libre</li> <li>• Auricular RJ9</li> <li>• Conector para auriculares de 3.5 mm</li> <li>• 2 tomas Ethernet RJ45 10/100 / 1000M</li> <li>• Ethernet eficiente: IEEE802.3az</li> <li>• Alimentación a través de Ethernet: IEEE802.3af</li> <li>• Módulo RF 868MHz o 433MHz</li> <li>• Bluetooth</li> <li>• Acceso inalámbrico: 802.11b / g / n</li> <li>• 1 USB 2.0</li> <li>• 1 puerto de salida de video HDMI</li> <li>• Adaptador de corriente: entrada AC 100 ~ 240V, salida DC 12V / 1A</li> <li>• Dimensiones: 240 * 192 * 106 mm</li> <li>• Temperatura de funcionamiento: 32° ~ 104°F (0 ~ 40°C)</li> </ul>