SENSORES Y ACTUADORES

PERIFERICO LLAMADA PRESENCIA AZULY DIN8



Código : **9410365**

Modelo : **LLC-903**

Descripción:

Base de pared táctil RS-485 (bus) con tres pulsadores (llamada, presencia y código azul), conector hembra DIN-8 compatible con las peras de llamada LLC-75x y tres LED de tranquilización, uno por pulsador. Fácil de limpiar gracias al recubrimiento antibacteriano de su carátula. Permite iniciar una llamada mediante el pulsador rojo de llamada, registrar la presencia mediante el pulsador verde y activar un código azul mediante el pulsador del mismo color. Los LED rojo y azul indican el estado de la llamada correspondiente. Montaje empotrado o en superficie.

CÓDIGO-CODE-CODE	9410365
MODELO-MODEL-MODÈLE	LLC-903
Conector de pera Hand Set connector Prise manipulateur/poire d'appel	DIN 8
Color de Botón Push button color Boutons couleur	Rojo, Red, Rouge **/** Verde, Green, Vert **/** Azul, Blue, Bleu
Alimentación Power supply Alimentation	24V
Consumo (stand by) Energy consumption (stand by) Consommation (stand by)	10 mA
Consumo (max.) Energy consumption (max.) Consommation (max.)	40 mA
Dimesiones Size Dimensions	80x80x10mm
Peso Weight Poids	O,08Kg
Material Material Matériel	ABS/Polycarbonate
Color Color Couleur	Blanco, White, Blanc (RAL 9001)
Temperatura operacional Operating temperature Température de fonctionnement	-10°C to 55°C
Indice de protección Protection Indice de Protection	IP 42
Instalación Mounting Installation	Empotrado, Embedded, Encastré (ACC-100 / ACC-101) En superficie, On surface, En saillie (ACC-110)
Normativa (seguridad) Normative (security) Norme (sécurité)	EN 60950-1:2006
Normativa (emisiones electromagneticas) Normative (electromagnetic emissions) Norme (champs magnétique)	EN 61000-3-3
Conector de red Net Connector Connexion	RJ-45