916 DISTRIBUCION FIBRA OPTICA

CABLE ACOMETIDA 2 X F.O., ICT, INTERIOR



Código : **9160055**

Modelo : **FOC-302**

Cable para interior de 2 fibras ópticas monomodo ajustadas de tipo G.657A2. Cubierta LSZH. Protección contra fuegos Dca-s1,d1,a1. Refuerzo mediante hilado de aramida resistente a la tracción. Totalmente dieléctrico.

CÓDIGO-CODE-CODE		9160055
MODELO-MODEL-MODÈLE		FOC-302
Tipo de fibra Fiber type Type de fibre		G.657.A2
Clasificación contra el fuego Fire reaction Classement au feu		Dca-s1,d1,a1
Cantidad de fibras Fiber number Nombre de fibres		(verde y rojo) 2 (green and red) (vert et rouge)
Atenuación Attenuation Atténuation	dB/km	1310 nm: <0,36 1550 nm: <0,21
Diámetro del cable Cable diameter Diamètre du câble	mm	4,0
Diámetro de recubrimiento Tight buffer diameter Diamètre de revêtement	mm	0,9
Material de la cubierta Jacket material Material de la gaine		HFLS - LSFH
Color de la cubierta Jacket color Couleur de la gaine		marfil ivory ivoire
Radio de curvatura mínimo Minimum bending radius Rayon de courbure minimum		20 x diámetro del cable 20 x cable diameter 20 x diamètre du câble
Resistencia al aplastamiento Short crush Résistance à l'écrasement	N	1000
Resistencia a la tracción Short tension Résistance à la traction	N/10mm	1000
Temperatura de funcionamiento Operating temperature Température de fonctionnement	ºC	-10...60
Suministro en bobina Supply in plastic reel Livré en bobine plastique	m	1000