940 CENTRALES

ABREPUERTAS INVERSO 24VDC



Código : **9400309**

Modelo : **ACC-401**

Abrepuertas inverso, de tamaño compacto, con pestillo regulable.
24 VDC. sin polaridad de conexión.

9400309					
ACC-401					
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS		DATOS			
Materiales	Caja	Zamak cincado	Cjto bobina	97132 24 VDc	
	Trinquete	Zamak			
	Muelle trinquete	Acero inoxidable			
	Palanca	Zamak			
	Muelle palanca	Acero inoxidable			
	Pestillo	Zamak niquelado			
	Eje pestillo	Acero cincado			
	Muelle pestillo	Acero inoxidable			
	Tapa	Acero inoxidable			
Giro de pestillo		34º			
Apertura de pestillo		7,5 mm			
Ruguación de pestillo		5 mm			
Resistencia al impacto (Kg)		250			
Contra presión de desbloqueo (N)		Sin contra presión			
Número de maniobras		25000			
Características de posició		Reversible			
Automatismo de apertura		NO			
Palanca de desbloqueo		NO			
Dimensiones		20 x 31 x 67			
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS		DATOS			
Tensión de apertura (Voltios)		24 VDc			
Consumo teórico en mA a 20ºC		150			
Tensión mínima de apertura (Voltios)		20,4			
Resistencia en Ohmnios		160			
Temperatura de trabajo		-10ºC -- + 60ºC			
Bornes de conexión		Aislados			
OTRAS CARACTERÍSTICAS					
Rumorosidad (dB a 1metro)		0			
Cumplimentación de normativa					
Compatibilidad electromagnética		Directiva 89/336/CE (APPLUS expediente nº 4025133 de 26/07/2004 y expediente nº 0370-EMC-044 de 31/07/2012)			
Directiva de baja tensión		Directiva 73/23 CEE y directiva 2006/95/CEE (APPLUS expediente nº 4018161 de 24/05/2004			
Restricción a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos		Directiva 2002/95/CE (plomo, mercurio, cádmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos, polibromodifenileteres)			
Resistencia a la corrosión		UNE-EN-1670			
Herrajes edificación - Cerraderos electromecánicos		UNE-EN-14846:2010 / UNE-EN-12209: 2009			