# 940 CENTRALES

## CENTRAL INTERCOM. ANTIVAN. VERTICAL




Código : **9400313**

Modelo : **CIC-612**

Descripción:
La central de intercomunicación es un elemento de alta resistencia antivandálico IK09 e IP55, encargado de establecer una comunicación de audio bidireccional full-duplex entre el usuario y uno o varios puestos de control fijos o móviles. Esta central es 100% IP y permite la conexión de un elemento luminoso que advierte de una llamada en curso para colocarlo en una zona visible por el personal de seguridad, así como con la posibilidad de instalar un botón cancelador de la llamada.

Aplicaciones
Diseñada para instalarse en zonas de asistencia que permitirán comunicar, mediante audio manos libres, a las personas con movilidad reducida con un puesto de control (en caso de emergencia ante un incendio y necesidad de uso de escaleras), para asistirla en su evacuación. Esta central permite cumplir con la normativa española DB-SI 9 incluida dentro del CTE (Código Técnico de Edificación) y de obligado cumplimiento para todos los edificios no residenciales desde diciembre 2017. A su vez el sistema integra, sin desarrollos o configuraciones añadidas, la integración de lectores RFID RFI-722 para el control de puertas y generación de zonas seguras , tiradores de baño, pulsadores o sensores instalables en baños públicos, vestuarios y zonas comunes de edificios (por ejemplo: centros comerciales, colegios, facultades, oficinas, empresas, instituciones públicas, polideportivos, estadios deportivos, gimnasios, piscinas públicas, hoteles, restaurantes, bares y pubs, hospitales, residencias, clínicas, etc), permitiendo así cumplir con la normativa de accesibilidad a edificios DB-SUA9 también incluida en el CTE.

Características
Diseñado en acero inoxidable lo que le otorga alta resistencia a las agresiones externas, que junto a su certificación IP55 le otorga las características idóneas para satisfacer las necesidades de durabilidad y fiabilidad requerida en edificios singulares. A su vez, su diseño mecánico (ultra-slim) y robusto que se adapta tanto para montaje en superficie como empotrado en la pared. La superficie del dispositivo es compatible con productos de limpieza agresivos utilizados para la desinfección del material en hospitales u otros centros. El teclado está compuesto por un botón de alta resistencia que permite una rápida visualización y facil pulsado en caso de emergencia. Al estar basado en la tecnología VoIP y debido a su conexión a una red de datos a través de su conector RJ45 puede intercomunicarse con otras centrales del centro, permitiendo convertir la zona en un punto de control desde donde el personal de seguridad puede acceder.

| CÓDIGO | 9400313 |
|---|---|
| MODELO | CIC-612 |
| **Especificaciones** | |
| Dimensiones | CIC-611: mm 128 x 243x 15mm |
| Alimentación | 24VDC |
| Consumo | 180mA - 555mA |
| Acabado | Stainless steel |
| Temperatura de funcionamiento | 5ºC to 55ºC |
| Protección | IP55 e IK09 |
| Altavoz | 8 ohm, 0,5W, 95dB |
| Teclado | 1 botón de llamada retroiluminado en color rojo |
| Montaje | Superficie (accesorios no incluidos):<br>CIC-612: ACC-150<br>Empotrado en pared (accesorios no incluidos):<br>CIC-612: ACC-151 |
| Puerto de comunicación | Ethernet (RJ-45) |
| **Audio** | |
| SIPv2 | Session Initiation Protocol Version 2 |
| Códec | G.711 (Ley A) (64 Kbps) |
| **Datos de red** | |
| MAC address | (IEE 802.3) |
| IPv4 | Internet Protocol v4 |
| ARP | Adress Resolution Protocol |
| DNS | A record (RFC 1706), SRV Record |
| ICMP | Internet Control Message Protocol |
| TCP | Transmission Control Protocol |
| UDP | User Datagram Protocol |
| RTP | Real Time Protocol |