MATERIAL PARA TV-SAT Y MODULADORES

TRANSMOD 4XDVB-S/S2/S2X A 2XDVB-T/C, CI



Código : **9120261**

Modelo : **TMS-214**

Transmodulador Himalaya de servicios de televisión digital satélite DVB-S/S2 a DVB-T o DVB-C. Cada módulo selecciona servicios libres de cuatro transpondedores de satélite en DVB-S/S2 y los incluye en dos canales DVB-T o DVB-C. Los demoduladores son compatibles con Multistream. Se configura desde el navegador web de un ordenador conectado por cable de red ethernet.

Dispone de una ranura Common Interface para introducir la CAM y la tarjeta de abonado para servicios encriptados.

CÓDIGO-CODE-CODE		9120260	9120261
MODELO-MODEL-MODELE		TMS-204	TMS-214
ENTRADA RF / RF INPUT / ENTRÉE RF			
Número de entradas Number of inputs Nombre d´entrées		1 con desmezcla o 2 independientes 1 with duplexing or 2 independent 1 avec découplage ou 2 indépendants	
Número de demoduladores Number of demodulators Nombre de démodulateurs		4	
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	MHz	DVB-S / DVB-S2 / Multistream : 950 - 2150	
Alimentación LNB LNB power supply Alimentation LNB	V ⎓	DiSEqC 2.0 13/18	
	mA	350	

CÓDIGO-CODE-CODE		9120260	9120261
MODELO-MODEL-MODELE		TMS-204	TMS-214
PROCESADO TS / TS PROCESSING / TRAITEMENT TS			
Adaptación PSI/SI PSI/SI adaptation Adaptation PSI / SI		Generar e insertar tablas: Generation and insertion of tables: Générer et insérer des tableaux : PAT, PMT, CAT, SDT, NIT, TDT, TOT, EIT	
Adaptación NIT NIT adaptation Adaptation NIT		Sí / Yes / Oui	
Gestión de LCN, TDT, TOT LCN, TDT, TOT management Gestion LCN, TDT, TOT		Sí / Yes / Oui	
Selección de PID PID selection Sélection PID		Sí / Yes / Oui	
ACCESO CONDICIONAL / CONDITIONAL ACCESS / ACCÈS CONDITIONNEL			
Número de ranuras PCMCIA Number of PCMCIA slots Nombre d'emplacements PCMCIA		-	1
Norma Standard Norme		-	DVB-CI: EN 50221 (Common Interface)
Compatibilidad Compatibility Compatibilité		-	Viaccess, Mediaguard, Videoguard, Seca, Betacrypt,Nagravision, Irdeto, Crytoworks,Conax
SALIDA RF / RF OUTPUT / SORTIE RF			
Número de canales de salida Number of output channels Nombre de canaux de sortie		2	
Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences	MHz	DVB-T/DVB-C : 47-862	
Nivel de salida Output level Niveau de sortie	dBµV ± TOL	80 ±2,0	