

**941****SENSORES Y ACTUADORES****PULSADOR PARED LLAMADA ENFERMERA BUS**Código : **9410373**Modelo : **LLC-940**

Base pulsador de pared, versión táctil, con revestimiento antibacteriano, botón llamada enfermería y led rojo. Este botón permite realizar una llamada a la enfermería para que acuda una enfermera a la habitación, mientras que el led permite identificar de manera visual que el botón a sido accionado. Montaje en pared o superficie.

<b>CÓDIGO-CODE-CODE</b>	<b>9410352, 9410351, 9410353, 9410360, 9410354, 9410355, 9410356, 9410357, 9410358, 9410359</b>	<b>9410370, 9410371, 9410372, 9410373, 9410374, 9410375, 9410376, 9410377, 9410378,</b>
<b>MODELO-MODEL-MODELE</b>	<b>LLC-83X, LLC-84X</b>	<b>LLC-93X, LLC-94X</b>
Color de Botón Push button color Boutons couleur	<b>Verde, Green, Vert: LLC-X30, LLC-X31, LLC-X32, LLC-X42, LLC-X43 Azul, Blue, Bleu: LLC-X32, LLC-X41, LLC-X43, LLC-X47 Rojo, Red, Rouge: LLC-X32, LLC-833, LLC-X40, LLC-X42, LLC-X48 Amarillo, Yellow, Jaune: LLC-X31, LLC-X32</b>	
Alimentación Power supply Alimentation		<b>24V</b>
Consumo (stand by) Energy consumption (stand by) Consommation (stand by)		<b>10 mA</b>
Consumo (max.) Energy consumption (max.) Consommation (max.)		<b>40 mA</b>
Dimesiones Size Dimensions		<b>80x80x10mm</b>
Peso Weight Poids		<b>0,08Kg</b>
Material Material Matériel		<b>ABS/Polycarbonate</b>
Color Color Couleur		<b>Blanco, White, Blanc (RAL 9001)</b>
Temperatura operacional Operating temperature Température de fonctionnement		<b>5°C - 55°C</b>
Indice de protección Protection Indice de Protection		<b>IP 42</b>
Instalación Mounting Installation		<b>Empotrado, Embedded, Encastré (ACC-100 / ACC-101) En superficie, On surface, En saillie (ACC-110)</b>
Normativa (seguridad) Normative (security) Norme (sécurité)		<b>EN 60950-1:2006</b>
Normativa (emisiones electromagnéticas) Normative (electromagnetic emissions) Norme (champs magnétique)		<b>EN 61000-3-3</b>
Conector de red Net Connector Connexion	<b>Bornas, Contact: 8XX</b>	<b>RJ45: LLC-9XX</b>