909 ACCESORIOS

ATENUADOR VARIABLE 18 DB (5-2400 MHZ)



Código : **9090031**

Modelo : **AV-305**

Descripción

Atenuadores fijos y variables para TV terrestre y satélite. Los atenuadores variables disponen de regulador de atenuación. Disponibles en diferentes bandas de atenuación y paso según el modelo. Todos los modelos tienen una impedancia constante de 75?.

Aplicaciones

Se utilizan para atenuar las señales que tienen demasiado nivel. Se instalan a la entrada de un equipo cuando el nivel de antena es excesivo, o salida cuando el nivel de salida del equipo es excesivo. Instalados a la salida de una toma con exceso de señal, permite reducir el nivel de señal que recibe el TV.

Características

Chasis blindado de zamak, con conectores F hembra de entrada y salida.

CODE		9090032		9090031	9090033
MODEL		AV-206		AV-305	AV-315
Connection		F female			
Frequency range	Band	TV	SAT	TV / SAT	
	MHz	5 - 862	950-2400	5 - 2400	
Fixed attenuation	dB ±TOL	4 ±0,2	1 ±0,5	3 ±0,5 TV 4 ±1,0 SAT	
Variable attenuation	dB ±TOL	18 ±2,0	-	18 ±2,0	
Flatness response	dB	±1,5 ±0,1 (7/8 MHz) TV ±0,1 (36 MHz) SAT		±1,0 ±0,1 (7/8 MHz) TV ±0,1 (36 MHz) SAT	
Rejection	dB	>30		-	
Return loss I/O	dB	>10			
Chroma-luminance delay	ns	<1			
DC path	mA	-			500
	Tono	-			22 KHz / DiSEqC
Operating temperature	ºC	-10..+65			
Room temperature with/without fan	ºC	-10..+55/+45			
Protection index		IP 20			
Units per packing		1			
Packing weight	Kg	0.02			
Packing dimensions	mm	15 x 80 x 100			