910 CABLE COAXIAUX

COAXIAL 6,8 MM, 17 VATC, 100M

Code : **9100063**

Modèle : **CE-150**

Description
Câble coaxial avec diélectrique et cuivre physiquement expansé isolation. Ignifuge. Conforme à la norme EN 50117.

Applications
Utilisé pour transmettre le signal TV sur la bande terrestre ou sur la bande satellite IF.

Caractéristiques
Livré en bobines de 100 m et emballé dans une boîte en carton.

CÓDIGO-CODE-CODE			9100064	9100063
MODELO-MODEL-MODÈLE			CE-140	CE-150
Conductor interno Internal conductor Conducteur interne	Mat		CU	
	mmø		1.13	
Dieléctrico Dielectric Dielectrique	Mat		PEE físico/phisical/physique	
	mmø		4.80	
Blindaje Shielding Blindage	Mat		CU/PET+BOPP	
Malla Mesh Tresse	Mat		CU	
Cubierta Cover Gaine	Mat		PE negro/black/noir	PVC blanco/white/blanc
	mmø		6.80	
Atenuación/100m Attenuation / 100m Atténuation/100m	dB	50 MHz 470 MHz 862 MHz 2150 MHz	3.3 12.9 17.8 29.6	
Pérdidas de retorno Return loss Pertes de retour	dB	5-470 MHz 470-2150 MHz	>26 >24	
Resistencia a corriente contin. Resistance to DC current Resistance au courant continu	Ω/Km		34	
Radio mínimo de curvatura Minimun bending radius Rayon minimun de courbure	mm		35	
Impedancia característica Characteristic impedance Impédance caractéritique	Ω		75 ±3	
Unidades embalaje Units per packing Unités par emballage			100	
Peso Packing weight Poids emballage	Kg		4.57	
Dimensiones embalaje Packing dimensions Dimensions emballage	mm		310 x 310 x 90	

CU - Cobre
AL - Aluminio

PL - Poliéster
PEE - Polietileno expandido

PVC - Policloruro de vinilo
PE - Polietileno

CCA -Aluminio cobreado
CCS -Acero cobreado

BOPP - Polipropileno biorientado
PET - Tereftalato de polietileno

CÓDIGO CODE CODE	MODELO MODEL MODÈLE	CLASE DE APANTALLAMIENTO SHIELDING CLASS BLINDAGE CLASSE	EUROCLASE REACTION TO FIRE CPR EUROCLASSE
9100021	CE-753	A	Eca
9100056	CE-743		
9100058	CE-754	B	
9100068	CE-763	A	Dca s1,d0,a1
9100074	CE-764		
9100064	CE-140		Fca
9100063	CE-150		Eca
9100060	CE-860		
9100057	CL-201		