913 MULTICOMMUTATEURS

MULTICOMMUTATEUR FINAL 13X32, ALIM EU



Code : **9130172**

Modèle : **MB-308**

Description
multicommutateurs cascadables pour 12 polarités et TV terrestre avec 8, 12 et 16 sorties. Les sorties sont amplifiées dans la bande FI du satellite. En bande terrestre, ils peuvent être configurés pour fonctionner en mode actif ou passif. il doit d'être alimenté à partir de chaque récepteur individuel de sorte que la commutation et l'amplification de chaque sortie de dérivation fonctionnera correctement.

Applications
Installations collectives de télévision par satellite et terrestre de taille moyenne. Installés individuellement, ils peuvent être distribués à pas moins de 16 prises TV. Lorsqu'il est combiné avec des multi-commutateurs en cascade, avec des amplificateurs intermédiaires en place, il est possible de distribuer à 64 prises sur une seule ligne.

Caractéristiques
Châssis métallique blindé avec supports en plastique. Connecteurs de type F ,Le connecteur d'alimentation est une prise jack de 9,5 x 2,1 mm pour alimenter les LNB.

CODE		9130082		9130083		9130172	
MODEL		MB-305		MB-306		MB-308	
TV system		FM-TV / DVB-S / AM-TV / DVB-T					
Connection		F female					
Inputs		13					
Tap outputs		20		24		32	
Frequency range	MHz	47-862	950-2150	47-862	950-2150	47-862	950-2150
PASSIVE MODE							
Tap loss	dB±TOL	22 ±2.0	2 ±2.0	20 ±2.0	2 ±2.0	24 ±2.0	5 ±2.0
Output level	dBµV	-	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)	-	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)	-	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)
ACTIVE MODE							
Tap loss	dB±TOL	2 ±2.0	2 ±2.0	2 ±2.0	2 ±2.0	4 ±2.0	5 ±2.0
Output level	dBµV	95 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)	95 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)	95 (DIN 45004B)	100 (IMD_3 -35 dB) 90 (IMD_2 -35 dB)
ACTIVE / PASSIVE MODE							
Tap equalization	dB	1	2	1	2	1	2
Rejection between bands	dB	> 25 TV/SAT > 65 SAT/TV					
Isolation between users	dB	> 25 TV > 30 SAT					
Isolation of switching	dB	> 30 TV/SAT					
Switching the outputs		DiSEqC 2.0 14V⎓ /18V⎓ 0/22 kHz					
Power supply of the LNB		2050 mA /13 V⎓					
Output voltage	V⎓	13 V⎓					
Consumption from the receiver	mA	42 ±2.0 (14/18V⎓)					
Operating temperature close to equipement	ºC	-10..+65					
Room temperature with/ without fan	ºC	-10..+55/+45					
Protection index		IP 30					
Units per packing		1	5	1	5	1	10
Packing weight	Kg	1.70	9.03	1.72	9.13	1.81	18.2
Packing dimensions	mm	395 x 245 x 55	400 x 290 x 270	395 x 245 x 55	400 x 290 x 270	383 x 315 x 44	405 x 335 x 460