916 DISTRIBUTION FIBRE OPTIQUE

EMETTEUR OPTIQUE TV-SAT 4 MW



Code : **9160000**

Modèle : **OT-402**

Description
Émetteur optique pour signaux TV analogiques et numériques, terrestres et satellite. L'équipement reçoit les signaux de télévision dans les bandes terrestres et satellites en Bis via un câble coaxial, et les transmet via une fibre optique monomode avec une longueur d'onde de 1310 nm, au moyen d'un laser de classe 1.

Applications
Installations de télévision collective terrestre et satellite à grande échelle dans lesquelles, en raison de la topologie de l'installation, la distribution n'est pas possible avec un câble coaxial. La modulation optique est facilement réglable avec deux commandes indépendantes de l'OMI pour la télévision terrestre et par satellite.

Caractéristiques
Équipement modulaire Châssis Zamak avec panneaux latéraux métalliques. Connecteurs de type F pour l'entrée des signaux TV dans la bande terrestre et la bande Bis satellite. Connecteur femelle SC / APC pour fibre optique.

CODE		9160000			
MODÈLE		OT-402			
HF entrées					
Gamme de fréquences	Bande	TV		SAT	
	MHz	46-862		950-2150	
Niveau d'entrée	dBµV	72..87			
Ondulation dans la bande	dB	±0,7		±1,0	
Pertes de retour	dB	>12		>10	
Impédance d'entrée	Ω	75			
Entrée test	dB ±TOL	0 ±1,0			
Connecteur HF		75			
Sortie optique					
Puissance optique de sortie	mW	4 (6 dBm)			
Longueur d'onde	nm	1310			
Pertes de retour	dB	>50			
Connecteur optique		SC/APC 8°			
Alimentation	V⎓	+3,3	+5,2	+12	+24
	mA	0	120	500	0
Unités par emballage		1			
Poids de l'emballage	Kg	1,4			
Dimensions de l'emballage	mm	270x170x38			