DOMOTIQUE

MODULATEUR NUMERIQUE HDMI DVB-C



Code : **9510071**

Modèle : **DMH-341**

Description
Modulateurs numériques conçus pour générer une chaîne de télévision numérique terrestre en DVB-C à partir d'un signal HDMI ou d'un signal audio / vidéo. Configurable via le clavier et l'affichage intégré.

Applications
Ils modulent le signal audio et vidéo provenant d'un récepteur satellite, d'un lecteur DVD, d'un lecteur vidéo ou d'une caméra de vidéosurveillance afin de distribuer le signal tout au long de l'installation. Ils ont un connecteur d'entrée HDMI pour les signaux haute définition et des connecteurs RCA pour les signaux de définition standard, à partir de la source vidéo.

Caractéristiques
Le canal de sortie et le reste des paramètres sont programmables via le clavier intégré. Programmes encodés en MPEG-4. L'une des principales caractéristiques de cet équipement est le rapport C / N élevé et un niveau faiblement bas dans la bande. Connecteur type F. Connecteurs HDMI et RCA pour l'audio et la vidéo.

CODE		9510071		
MODEL		DMH-341		
HDMI input				
Video encoding		MPEG-4 AVC/H.264		
Video resolution		1920x1080_60 p, 1920x1080_50 p, 1920x1080_60 i, 1920x1080_50 i, 1280x720_60 p		
Video bit rate	Mbps	0.500.. 19.500		
Audio encoding	MHz	MPEG1 layer II		
Audio sample rate	KHz	48		
Audio bit rate	Kbps	64, 96, 128, 192, 256, 320, 384		
Interface		HDMI female connector		
YPbPr/CVBS/S-Video input				
Video encoding		MPEG-4 AVC/H.264		
CVBS & S-Video resolution		720x576_50 i(PAL), 720x480_60 i(NTSC)		
YPbPr		1920x1080_60 i, 1920x1080_50 i, 1280x720_60 p, 1280x720_50 p		
Video bit rate	Mbps	0.500.. 19.500		
Audio encoding	MHz	MPEG1 layer II		
Audio sample rate	KHz	48		
Audio bit rate	Kbps	64, 96, 128, 192, 256, 320, 384		
Interface		3xRCA female connector (YPbPr), 3xRCA female connector (CVBS), 1x MINIDIN female connector(S-Video)		
COFDM modulator				
TV system		J.83A (DVB-C)	J.83B	J.83C
Modulation		16/32/64/128/256QAM	64/ 256 QAM	64/ 256 QAM
Bandwith	MHz	8MHz	6MHz	6MHz
MER	MHz	≥42		
Output RF				
Output connector		F female		
Frequency range	MHz	30.. 960		
Frequency step	MHz	1		
Bandwith	MHz	6, 7, 8		
Output level	dBµV	92		
Output level adjust	dB	20		
Through loss in the mixture	dB	10 ±1		
General features				
Data interface		USB		
Power supply	V⎓/mA	12 / 2000		
Operating temperature	°C	0.. 45		
Units per packaging		1		
Packing weight	Kg	1.073		
Packing dimensions	mm	203 x 182 x 150		