

# 941

## CAPTEURS

---

### UNITE LIT SANS BOUTONS ET CONNECTEUR

Code : **9410343**

Modèle : **LLC-809**

Bloc mural sans bouton et connecteur femelle pour poire d'appel (DIN8).



| CÓDIGO-CODE-CODE                                                                                                         | 9410344                                                                                                                               | 9410363 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                          | 9410345                                                                                                                               | 9410364 |
|                                                                                                                          | 9410346                                                                                                                               | 9410365 |
|                                                                                                                          | LLC-80X                                                                                                                               | LLC-90X |
| Conector de pera<br>Handset connector<br>Prise manipulateur/poire d'appel                                                | DIN 8                                                                                                                                 |         |
| Color de botón<br>Push button color<br>Boutons couleur                                                                   | <b>Rojo, Red, Rouge:</b> LLC-X01, LLC-X02, LLC-X03<br><b>Verde, Green, Vert:</b> LLC-X02, LLC-X03<br><b>Azul, Blue, Bleu:</b> LLC-X03 |         |
| Alimentación<br>Power supply<br>Alimentation                                                                             | 24V                                                                                                                                   |         |
| Consumo (stand by)<br>Energy consumption (stand by)<br>Consommation (stand by)                                           | 10 mA                                                                                                                                 |         |
| Consumo (máx.)<br>Energy consumption (max.)<br>Consommation (max.)                                                       | 40 mA                                                                                                                                 |         |
| Dimensiones<br>Size<br>Dimensions                                                                                        | 80x80x10mm                                                                                                                            |         |
| Peso<br>Weight<br>Poids                                                                                                  | 0,08Kg                                                                                                                                |         |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                                                         | ABS / Polycarbonate                                                                                                                   |         |
| Carátula con recubrimiento antibacteriano<br>Antibacterial front overlay<br>Face avant adhésive antibactérienne          | Sí / Yes / Oui                                                                                                                        |         |
| Color<br>Color<br>Couleur                                                                                                | Blanco, White, Blanc (RAL 9001)                                                                                                       |         |
| Temperatura operacional<br>Operating temperature<br>Température de fonctionnement                                        | 5°C - 55°C                                                                                                                            |         |
| Indice de protección<br>Protection<br>Indice de Protection                                                               | IP42                                                                                                                                  |         |
| Instalación<br>Mounting<br>Installation                                                                                  | Empotrado, Embedded, Encastré (ACC-100 / ACC-101)<br>En superficie, Surface, En saillie (ACC-110)                                     |         |
| Normativa (seguridad)<br>Normative (security)<br>Norme (sécurité)                                                        | EN 60950-1:2006                                                                                                                       |         |
| Normativa (emisiones electromagnéticas)<br>Normative (electromagnetic emissions)<br>Norme (émissions électromagnétiques) | EN 61000-3-2                                                                                                                          |         |

