

941

CAPTEURS

UNITE LIT AVEC 2 BOUTONS ET CONNECTEUR

Code : **9410348**Modèle : **LLC-805**

Bloc mural avec 2 boutons poussoir (appel et annulation) et connecteur femelle pour poire d'appel (DIN8).



CÓDIGO-CODE-CODE	9410344	9410363
	9410345	9410364
	9410346	9410365
	LLC-80X	LLC-90X
Conector de pera Handset connector Prise manipulateur/poire d'appel	DIN 8	
Color de botón Push button color Boutons couleur	Rojo, Red, Rouge: LLC-X01, LLC-X02, LLC-X03 Verde, Green, Vert: LLC-X02, LLC-X03 Azul, Blue, Bleu: LLC-X03	
Alimentación Power supply Alimentation	24V	
Consumo (stand by) Energy consumption (stand by) Consommation (stand by)	10 mA	
Consumo (máx.) Energy consumption (max.) Consommation (max.)	40 mA	
Dimensiones Size Dimensions	80x80x10mm	
Peso Weight Poids	0,08Kg	
Material Material Matériel	ABS / Polycarbonate	
Carátula con recubrimiento antibacteriano Antibacterial front overlay Face avant adhésive antibactérienne	Sí / Yes / Oui	
Color Color Couleur	Blanco, White, Blanc (RAL 9001)	
Temperatura operacional Operating temperature Température de fonctionnement	5°C - 55°C	
Indice de protección Protection Indice de Protection	IP42	
Instalación Mounting Installation	Empotrado, Embedded, Encastré (ACC-100 / ACC-101) En superficie, Surface, En saillie (ACC-110)	
Normativa (seguridad) Normative (security) Norme (sécurité)	EN 60950-1:2006	
Normativa (emisiones electromagnéticas) Normative (electromagnetic emissions) Norme (émissions électromagnétiques)	EN 61000-3-2	

