

941

## CAPTEURS

UNITE LIT SANS BOUTONS ET DIN8, BUS

---

Code : **9410362**Modèle : **LLC-909**

## Description

Base murale RS-485 avec recouvrement antibactérien. Elle peut être installée en boîte universelle et elle alaconnexion du bouton du lit de type poire (DIN8) de la marque ALCAD. Cette unité de litn 'a pas de boutons, elle n 'a qu 'un connecteur femelle pour la connexion de la poire d 'appel.



| CÓDIGO-CODE-CODE                                                                                                         | 9410344                                                                                                                               | 9410363 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                                                                                                                          | 9410345                                                                                                                               | 9410364 |
|                                                                                                                          | 9410346                                                                                                                               | 9410365 |
|                                                                                                                          | LLC-80X                                                                                                                               | LLC-90X |
| Conector de pera<br>Handset connector<br>Prise manipulateur/poire d'appel                                                | DIN 8                                                                                                                                 |         |
| Color de botón<br>Push button color<br>Boutons couleur                                                                   | <b>Rojo, Red, Rouge:</b> LLC-X01, LLC-X02, LLC-X03<br><b>Verde, Green, Vert:</b> LLC-X02, LLC-X03<br><b>Azul, Blue, Bleu:</b> LLC-X03 |         |
| Alimentación<br>Power supply<br>Alimentation                                                                             | 24V                                                                                                                                   |         |
| Consumo (stand by)<br>Energy consumption (stand by)<br>Consommation (stand by)                                           | 10 mA                                                                                                                                 |         |
| Consumo (máx.)<br>Energy consumption (max.)<br>Consommation (max.)                                                       | 40 mA                                                                                                                                 |         |
| Dimensiones<br>Size<br>Dimensions                                                                                        | 80x80x10mm                                                                                                                            |         |
| Peso<br>Weight<br>Poids                                                                                                  | 0,08Kg                                                                                                                                |         |
| Material<br>Material<br>Matériel                                                                                         | ABS / Polycarbonate                                                                                                                   |         |
| Carátula con recubrimiento antibacteriano<br>Antibacterial front overlay<br>Face avant adhésive antibactérienne          | Sí / Yes / Oui                                                                                                                        |         |
| Color<br>Color<br>Couleur                                                                                                | Blanco, White, Blanc (RAL 9001)                                                                                                       |         |
| Temperatura operacional<br>Operating temperature<br>Température de fonctionnement                                        | 5°C - 55°C                                                                                                                            |         |
| Indice de protección<br>Protection<br>Indice de Protection                                                               | IP42                                                                                                                                  |         |
| Instalación<br>Mounting<br>Installation                                                                                  | Empotrado, Embedded, Encastré (ACC-100 / ACC-101)<br>En superficie, Surface, En saillie (ACC-110)                                     |         |
| Normativa (seguridad)<br>Normative (security)<br>Norme (sécurité)                                                        | EN 60950-1:2006                                                                                                                       |         |
| Normativa (emisiones electromagnéticas)<br>Normative (electromagnetic emissions)<br>Norme (émissions électromagnétiques) | EN 61000-3-2                                                                                                                          |         |

