



Code : **9410363**

Modèle : **LLC-901**

Description :

Base murale tactile RS-485 (bus) avec un bouton d'appel, un connecteur DIN-8 femelle compatible avec les poires d'appel LLC-75x et une LED de tranquillisation. Facile à nettoyer grâce au revêtement antibactérien de sa façade. Un appel peut être déclenché à l'aide du bouton rouge, tandis que la LED en indique l'état. L'appel peut être annulé depuis ce même bouton. Montage encastré ou en saillie.

CÓDIGO-CODE-CODE	9410344	9410363
	9410345	9410364
	9410346	9410365
	LLC-80X	LLC-90X
Conector de pera Handset connector Prise manipulateur/poire d'appel	DIN 8	
Color de botón Push button color Boutons couleur	Rojo, Red, Rouge: LLC-X01, LLC-X02, LLC-X03 Verde, Green, Vert: LLC-X02, LLC-X03 Azul, Blue, Bleu: LLC-X03	
Alimentación Power supply Alimentation	24V	
Consumo (stand by) Energy consumption (stand by) Consommation (stand by)	10 mA	
Consumo (máx.) Energy consumption (max.) Consommation (max.)	40 mA	
Dimensiones Size Dimensions	80x80x10mm	
Peso Weight Poids	0,08Kg	
Material Material Matériel	ABS / Polycarbonate	
Carátula con recubrimiento antibacteriano Antibacterial front overlay Face avant adhésive antibactérienne	Sí / Yes / Oui	
Color Color Couleur	Blanco, White, Blanc (RAL 9001)	
Temperatura operacional Operating temperature Température de fonctionnement	5°C - 55°C	
Indice de protección Protection Indice de Protection	IP42	
Instalación Mounting Installation	Empotrado, Embedded, Encastré (ACC-100 / ACC-101) En superficie, Surface, En saillie (ACC-110)	
Normativa (seguridad) Normative (security) Norme (sécurité)	EN 60950-1:2006	
Normativa (emisiones electromagnéticas) Normative (electromagnetic emissions) Norme (émissions électromagnétiques)	EN 61000-3-2	

