941 CAPTEURS

UNITE LIT AVEC 3 BOUTONS ET CONNECTEUR



Code : **9410365**

Modèle : **LLC-903**

Description :
Base murale tactile RS-485 (bus) avec trois boutons (appel, présence et code bleu), un connecteur DIN-8 femelle compatible avec les poires d'appel LLC-75x et trois LED de tranquillisation, une par bouton. Facile à nettoyer grâce au revêtement antibactérien de sa façade. Un appel peut être déclenché à l'aide du bouton rouge d'appel, la présence peut être enregistrée à l'aide du bouton vert et un code bleu peut être activé à l'aide du bouton correspondant. Les LED rouge et bleue indiquent l'état de l'appel correspondant. Montage encastré ou en saillie.

CÓDIGO-CODE-CODE	9410365
MODELO-MODEL-MODÈLE	LLC-903
Conector de pera Hand Set connector Prise manipulateur/poire d'appel	DIN 8
Color de Botón Push button color Boutons couleur	Rojo, Red, Rouge **/** Verde, Green, Vert **/** Azul, Blue, Bleu
Alimentación Power supply Alimentation	24V
Consumo (stand by) Energy consumption (stand by) Consommation (stand by)	10 mA
Consumo (max.) Energy consumption (max.) Consommation (max.)	40 mA
Dimesiones Size Dimensions	80x80x10mm
Peso Weight Poids	O,08Kg
Material Material Matériel	ABS/Polycarbonate
Color Color Couleur	Blanco, White, Blanc (RAL 9001)
Temperatura operacional Operating temperature Température de fonctionnement	-10°C to 55°C
Indice de protección Protection Indice de Protection	IP 42
Instalación Mounting Installation	Empotrado, Embedded, Encastré (ACC-100 / ACC-101) En superficie, On surface, En saillie (ACC-110)
Normativa (seguridad) Normative (security) Norme (sécurité)	EN 60950-1:2006
Normativa (emisiones electromagneticas) Normative (electromagnetic emissions) Norme (champs magnétique)	EN 61000-3-3
Conector de red Net Connector Connexion	RJ-45