972 KITS VIDEO PORTER ELECTRONIQUES

KIT ERLEA PLUS M.LIBRES 7".1 BOUTON

Code : **9720165**

Modèle : **KVS-31221**

Description
Kit de vidéo portier 2 fils pour installation de vidéo portier dans une villa. Plaque de rue avec bouton tactile, visière, caméra avec vision 120° et lecteur de badge de proximité. Ce système de vidéo portier va vous permettre de contrôler l'accès des personnes extérieures à votre propriété, vous permettant en plus d'identifier la personne qui réalise l'appel. Le système d´auto-allumage vous permet de visualiser l'image captée par la caméra de la platine de rue sans nécessité de recevoir un appel. Ce système d´auto-allumage est d'utilité pour établir une vigilance ou quand, pour une quelconque raison, vous désiriez établir une conversation avec la platine de rue. Comme fonction additionnelle, le moniteur incorpore un registre de capture automatique d'images des appels sans réponse. Quand un appel n'a pas été répondu, le moniteur enregistre automatiquement l'image de la personne qui a réalisé l'appel. Le Kit inclut l'alimentation pour rail DIN.

ALCAD

CÓDIGO-CODE-CODE	9720165
MODELO-MODEL-MODÈLE	KVS-31221
ALIMENTADOR - POWER SUPPLY UNIT - ALIMENTATION	
ALIMENTACIÓN DE RED *MAINS SUPPLY* ALIMENTATION DE RÉSEAU	100-240 V~ 50/60Hz
	0.3 A (máx.)
SALIDAS *OUTPUTS* SORTIES	15 V⎓
	1 A (máx.)
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO *OPERATING TEMPERATURE* TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	-10.. +50 ºC
MONITOR - MONITOR - MONITEUR	
PANTALLA *SCREEN* ÉCRAN	*7” COLOR TFT LCD* *7” COLOR TFT LCD* *7” COULEUR TFT LCD*
ALIMENTACIÓN *IMPUT POWER* ALIMENTATION	DC15V/1A
TONOS DE LLAMADA *RINGTONE* SONNERIES	*6 Melodías* *6 Ringtones* *6 Sonneries*
INSTALACIÓN *INSTALLATION* INSTALLATION	*De superficie* *Surface mount* *Saillie*
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO *OPERATING TEMPERATURE* TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	5.. +55 ºC
PLACA DE CALLE - ENTRANCE PANEL - PLATINE DE RUE	
CÁMARA *VIDEO UNIT* CAMÉRA	*1/3” Color CCD* *1/3” Color CCD* *1/3” Couleur CCD*
CONEXIÓN *CONNECTION* CONNEXION	*2 Hilos* *2 Wire* *2 fils*
TIEMPO PARA CONTESTAR *TIME TO ANSWER* TEMPS DE RÉPONSE À L’APPEL	*90 Seg* *90 Sec* *90 Sec*
TIEMPO DE CONVERSACIÓN TIME FOR CONVERSATION TEMPS DE CONVERSATION	120 Seg 120 Sec 120 Sec
ABREPUERTAS *ELECTRIC LOCK* GÂCHE	15Vdc: ≤500mA
INSTALACIÓN INSTALLATION INSTALLATION	De superficie *Surface mount* Saillie
PROTECCIÓN IP *IP PROTECTION* PROTECTION IP	IP55
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO *OPERATING TEMPERATURE* TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	-10.. +50 ºC