973 ACCESSOIRES

DERIVATEUR SWITCH 24 SORTIES SYSTEM IPAL

Code : **9730099**

Modèle : **DIV-324**

Code	9730099
Modèle	**DIV-324**
Port réseau	Port RJ45 PoE 10/100/1000M à 24 ports (MDI/MDIX adaptatif)
	4 ports SFP Gigabit
Taux de transfert	Gigabit en avant Vitesse de transmission
Vitesse de transmission	10BASE-Tor 100BASE-TX, 1000BASE-TX, 1000BASE-X
Conforme aux protocoles et normes réseau	IEEE 802.3 10BASE-T , IEEE 802.3u 100BASE-TX , IEEE 802.3ab 1000BASE-TX
	Contrôle de flux IEEE 802.3x
	IEEE 802.3af/at Power over Ethernet
Protocole et norme réseau	Bande passante: 56Gbps
	délai réseau (100 à 100M bps) : maximum 20 s (en utilisant un paquet de 64 octets)
	délai réseau (100 Mbps ~ 100 Mbps) : maximum 10μs (en utilisant un paquet de 64 octets)
	Filtrage des trames et taux de transmission: •10M: 14,800pps, • 100 millones: 148,809pps, • 1000M: 148,8019pps
Indicateur LED	Puissance
	LINK/ACT: POE
POE pin	1/2(+), 3/6(-)
Prise en charge de l'alimentation	Puissance PoE: 400W ; port unique max 30W
	Puissance totale : Maximum 400W ; 110~240VAC/48VDC/8,3A puissance de sortie ; (Chaque pays utilise une prise d'alimentation personnalisée)
	Alimentation de la carte mère : 12VDC/1A
Taille	(LxlxH) : 440mm x 290mm x 44mm
	5.5kg
Environnement	Température de fonctionnement : 0°~40°C
	Humidité de fonctionnement : 10% ~ 90% (sans condensation)
EMC	· CE Class B
	· FCC Part 15, Class B
	· VCCI Class B
	· C-Tick
Certifications	CE/ROHS/FCC
Garantie	1 année