

951 DOMOTIQUE

MODULATEUR NUMERIQUE HDMI ET USB DVB-T/C



Code : **9510073**

Modèle : **DMH-541**

Description

Modulateur numérique conçu pour générer une chaîne de télévision numérique terrestre en DVB-T ou DVB C à partir d'un signal HDMI ou d'un fichier sur une clé USB. Configurable à l'aide du clavier et de l'écran intégrés.

Applications

Module le signal audio et vidéo d'une source vidéo : récepteur satellite, lecteur Blu ray, DVD, caméra de vidéosurveillance ou fichier sur clé USB afin de distribuer le signal dans toute l'installation.

Caractéristiques

Il dispose de connecteurs d'entrée et de passage HDMI. Compatible avec les résolutions SD et HD, le signal UHD passe entre l'entrée et le passage HDMI. Programmes encodés en MPEG 2 ou MPEG-4 AVC H.264. Audio encodé en MPEG 1 Layer III, AC3, DTS ou AAC. Connecteur de sortie de type F. Le canal de sortie et le reste des paramètres sont programmables via le clavier intégré.

| CODE | | 9510073 |
|-------------------------------|------------|---|
| MODÈLE | | DMH-541 |
| Entrée HDMI | | |
| Encodage de vidéo | | H.264 / MPEG-2 |
| Interface de vidéo | | HDMI 2.2 |
| Résolution de vidéo | | 576p / 720p / 1080p |
| Bit rate de vidéo | Mbp/s | 5..30 |
| Encodage d'audio | | MPEG / AC3 / DTS / AAC |
| Sortie RF | | |
| Gamme de fréquences | MHz | 170..230 / 470..862 |
| MER | dB | > 36 |
| Niveau de sortie | dB μ V | 70..100 |
| Sortie de passage | MHz | 5..2.200 |
| | dB | \leq 2 |
| DVB-T | | |
| Modulation | | QPSK / 16QAM / 64QAM |
| FEC | | 1/2 - 2/3 - 3/4 - 5/6 - 7/8 |
| Intervalle de garde | | 1/4 - 1/8 - 1/16 - 1/32 |
| Mode | | 2K / 8K |
| Largeur de bande | MHz | 6 / 7 / 8 |
| DVB-C | | |
| Modulation | | 16QAM / 32QAM / 64QAM / 128QAM / 256QAM |
| Général | | |
| Alimentation | Vdc | 15 (Alimentation externe) |
| Tension du secteur | Vac | 100-240 50/60Hz |
| Consommation | W | 4,8 Max 3,5 Mode économie d'énergie |
| Dimensions | mm | 193x109x39 |
| Température de fonctionnement | C° | 0..45 |