

900 ANTENNES TERRESTRES

KIT TNT UHD - 5G PROTECT



Code : **9000207**

Modèle : **KA-700**

Description

Kit composé d'une antenne NEO-042, d'un kit BO-195 et de sept connecteurs F CM-004.

| CÓDIGO-CODE-CODE | | 9000200 | 9000189 |
|--|--------------|-----------|---------|
| MODELO-MODEL-MODELE | | NEO-042 | NEO-047 |
| Rango de frecuencias Frequency range Gamme de fréquences | MHz | 470 -694 | |
| Canales Channels Canaux | | 21-48 | |
| Ganancia Gain Gain | dBi | 16 | |
| Rechazo LTE700 LTE700 rejection Rejet LTE700 | dB | 40 | 10 |
| Relación delante/detrás Front/back ratio Rapport avant/arriere | dB | 30 | |
| Impedancia Impedance Impédance | Ω | 75 | |
| Pérdidas de retorno Return loss Pertes de retour | dB | ≥ 10 | |
| Polarización Polarity Polarisation | | HOR /VER | |
| Ángulo de apertura Beam width Angle d'ouverture | $^{\circ}$ H | 48 | |
| | $^{\circ}$ V | 58 | |
| Longitud Lenght Longueur | mm | 800 | |
| Resistencia al viento Wind loading Résistance au vent | N | H | 105 |
| | | V | 92 |
| Índice de protección Protection index Indice de protection | | IP 53 | |

| CÓDIGO-CODE-CODE | | 9030193 | 9030195 | | | 9030207 | | | |
|---|------------|-------------|---|---------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|
| MODELO-MODEL-MODELE | | AM-195 | AM-296 | | | AM-396 | | | |
| Número de entradas Number of inputs Nombre d'entrées | | 1 | 2 | | | 3 | | | |
| Rango de frecuencia Frequency range Gamme de fréquences | Band | UHF | FM | DAB | UHF | FM | DAB | UHF | UHF2 |
| | MHz | 470-694 | 88-108 | 160-260 | 470-694 | 88-108 | 160-260 | 470-694 | 470-694 |
| Ganancia Gain Gain | dB | 32 | 20 | | 32 | 20 | | 32 | |
| Regulación de ganancia Adjustable gain range Plage de réglage du gain | dB | 16 | 20 | | 16 | 20 | | 16 | |
| Nivel de salida Output level Niveau de sortie | dB μ V | | 108 DIN 45004B 105 (IMD ₃ -66 dB) 93 (IMD ₂ -60 dB) | | | | | | |
| Figura de ruido Noise figure Facteur de bruit | dB | 3,5 \pm 1 | 5,0 \pm 1 | | 3,5 \pm 1 | 5,0 \pm 1 | | 6,0 \pm 1 | |
| Rechazo entre entradas Rejection between inputs Rejection entre entrées | dB | ≥ 30 | | | | | | | |
| Alimentación Power supply | V \dots | 24 | | | | | | | |
| Alimentación Alimentation | mA | 30 | | | | | | | |
| Paso de corriente DC path | V \dots | 24 | - | | 24 | - | | 24 | |
| Passage d'alimentation Passage d'alimentation | mA | 50 | - | | 50 | - | | 50 | |
| Temperatura de funcionamiento Operating temperature Température de fonctionnement | °C | -20..+65 | | | | | | | |
| Índice de protección Protection index Indice de protection | | IP 33 | | | | | | | |