941 CAPTEURS

BOUTON D´APPEL IP67 LUMIERE ET RIDEAU



Code : **9415020**

Modèle : **LLC-752**

Description:
Poire d'appel avec commande de l'éclairage et des stores, équipée d'un connecteur DIN-8 mâle pour bases murales LLC-8xx et LLC-9xx. Facile à nettoyer grâce au revêtement antibactérien de sa façade et à son indice de protection IP67. Son bouton rouge avec braille facilite l'appel du personnel soignant. Elle dispose également de deux boutons pour commander jusqu'à deux éclairages de la chambre et de deux boutons supplémentaires pour le contrôle des stores ; cette fonction nécessite le module supplémentaire de gestion des relais inclus avec cette référence. La LED rouge indique l'état de l'appel et la LED jaune l'état de la connexion.

CODIGO-CODE-CODE	9415054	9415016	9415020
MODELO-MODEL-MODÈLE	LLC-750	LLC-751	LLC-752
BOTONES BUTTONS BOUTONS	LLC-750/751/752: Llamada de enfermera/ Nurse call/ Bouton d´appel LLC-751/752: Control de luces / lights control / contrôle de la lumière LLC-752: Control de persiana / Blind control / Contrôle des volets roulants		
LUCES LIGHTS VOYANTS	3		
ALIMENTACION POWER SUPPLY ALIMENTATION	24Vdc		
CONSUMO CONSUMPTION CONSOMMATION	2 – 6mA		
TENSION CONTROL DE LUCES LIGHT CONTROL POWER SUPPLY CONSOMMATION	24Vdc		
LONGITUD DEL CABLE CABLE LENGTH LONGUEUR DU CORDON	2 m		
INDICE DE PROTECCION PROTECTION INDEX INDICE DE PROTECTION	IP67		
DIM.	120 x 60 x 25mm		
PESO WEIGHT POIDS	20gr		
CONECTOR CONNECTOR CONNECTEUR	DIN8 (Macho/Male/Mâle)		

Esquema de conexión

Esquema de conexión de la peraLLC-712 con una base LLC-803 al modulo de relés para la gestión de las luces y persianas.

Conection diagram

Connection diagram of the LLC-712 pear with a LLC-803 base to the relay module for the lights and blindscontrol.

Schéma de connexion

Schéma de connexion de la poire LLC-712 au module de gestion à travers la base murale LLC-803.

