# 903 AMPLICATEURS DE MAT

## ALIMENTATION 24 VDC 100 MA




Code : **9030086**

Modèle : **AL-100**

Description
Alimentation pour amplificateurs de mât, 24 volts. L'alimentation convertit l'alimentation secteur en tension continue et l'injecte dans le câble coaxial pour alimenter l'amplificateur. Le signal de l'antenne est distribué à ses sorties. Les alimentations sont protégées contre les surcharges et les courts-circuits.

Applications
Installations de télévision terrestre numérique et analogique individuelles utilisant des amplificateurs de mât ou des préamplificateurs d'antennes.

Caractéristiques
Châssis zamak blindé, recouvert d'une boîte en plastique ABS pour usage extérieur. Alimentation isolée du circuit à haute fréquence, conforme aux normes de sécurité pour l'installateur et l'utilisateur. Fixé au mur avec des chevilles et des vis fournies. Connecteurs de type F.

| CÓDIGO-CODE-CODE | | | 9030086 | 9030087 | 9030103 |
|---|---|---|---|---|---|
| MODELO-MODEL-MODÈLE | | | AL-100 | AL-105 | AL-110 |
| Conexión<br>Connection<br>Raccordement | | | F hembra<br>F female<br>F femelle | | |
| Entradas / salidas<br>Inputs / outputs<br>Entrées / sorties | | | 1 / 2 | | 1 / 4 |
| Rango de frecuencia<br>Frequency range<br>Gamme de fréquences | MHz | | 40-862 | | 5-2150 |
| Atenuación de inserción<br>Insertion loss<br>Atténuation de passage | dB<br>±TOL | 5 / 40-47 MHz<br>47-862 MHz<br>950-2150 MHz<br>2150-2400 MHz | 4,8 ±0,5<br>4,8 ±0,5<br>-<br>- | | 7,5-7,5 ±1,0<br>7,5-8,5 ±1,0<br>8,5-11 ±1,0<br>11-12,5 ±1,0 |
| Tensión de salida<br>Output voltage<br>Tension de sortie | V... | | +24 | +12 | +24 |
| | mA⎓ | | 0-100 | | |
| Rizado<br>Peak to peak ripple voltage<br>Tension crête â crête | mV | | - | | <150 |
| Tensión de red<br>Mains voltage<br>Tension secteur | V~ | | 230 ± 10% 50/60 Hz | | |
| | VA | | 8,5 | | |
| Temperatura de funcionamiento<br>Operating temperature<br>Température de fonctionnement | °C | | -10..+65 | | |
| Índice de protección<br>Protection index<br>Indice de protection | | | IP 30 | | |
| Unidades por embalaje<br>w<br>Unités par emballage | | | 1 | 24 | 24 |
| Peso embalaje<br>Packing weight<br>Poids emballage | Kg | | 0.27 | 7,10 | 11,3 |
| Dimensiones embalaje<br>Packing dimensions<br>Dimensions emballage | mm | | 150 x 115 x 50 | 360 x 315 x225 | 385 x 370 x 250 |