

# 903 AMPLICATEURS DE MAT

## AMPLI UHF-UHF-DAB/FM 32 DB LTE MAT



Code: 9030171

Modèle: AM-366

### Description

Amplificateurs à bande large pour mâts, compatibles avec les signaux de téléphonie mobile LTE800 avec bande d'amplification en UHF 470-790 MHz. Ils ont trois entrées pour amplifier et combiner les signaux des antennes. Ils sont alimentés par le câble coaxial à partir d'une alimentation installée à l'intérieur du bâtiment. Ils intègrent un passage DC commutable, permettant d'alimenter un préamplificateur.

#### **Applications**

Les installations de télévision terrestre numérique et analogique individuelles qui sont affectées par la transmission de signaux de téléphonie mobile LTE800 et qui nécessitent un gain élevé. Ils amplifient et mélangent les signaux de plusieurs antennes. Le signal obtenu peut être distribué à un grand nombre de prises de télévision au moyen d'un seul câble coaxial.

#### Caractéristiques

Châssis zamak blindé, dans un boîtier en plastique résistant aux intempéries. Facile à ouvrir et à fermer, le châssis peut être incliné pour faciliter la manipulation. Il peut être installé soit sur un mât, à l'aide d'un collier en polyamide, soit sur un mur. Résistant au soleil et à l'eau (IP53). Plus grande isolation entre les entrées et les sorties. Connecteurs de type F.

#### Accessoires

9030086 AL-100 alimentation, 9120039 CM-004 Connecteur F mâle pour coaxial Ø6,6 mm. 9080023 MC-302 Connecteur F mâle pour coaxial RG-6, Ø7.0 mm. 9080030 MC-304 Connecteur F compression mâle pour RG-6 coaxial Ø7.0 mm.



CODE		9030163	9030164		9030171				
MODEL		AM-165	AM-266			AM-366			
Connection			F female						
Inputs		1	2			3			
Frequency range	Band	UHF	FM	DAB	UHF	FM	DAB	UHF1	UHF2
	MHz	470-790	88-108	160-260	470-790	88-108	160-260	470-790	470-790
Gain	dB	32	2	20 32		20		32	
Flatness response	dB	±2	±1		±2	±1		±2	
Adjustable gain range	dB	16	20		16	20		16	
Output level	dB <sub>P</sub> V	108 DIN 45004B 105 (IMD3 - 66 dB) 93 (IMD2 - 60 dB)							
Return loss	dB	≥10	≥10			≥10			
Noise figure	dB	3±1	5	±1	3±1 5±1		5,5±1		
Rejection between inputs	dB	≥30							
Power supply	V	24							
	mA	30							
Switchable DC path	V	24	-		24	-		24	
	mA	50		-	50		-	5	0
Operating temperature	°C	-20+65							
Protection index		IP 53							
Units per packaging		1			24				
Packing weight	Kg	0.22			5.78				
Packing dimensions	mm	110 x 125 x 45			345 x 200 x 280				