

Nuevos amplificadores multibanda


k2

**POTENTES, PEQUEÑOS Y
FÁCILES DE INSTALAR**



CÓDIGO	MODELO	DESCRIPCIÓN
2 salidas a 110 dBμV, alimentador externo incluido		
9040151	CA-321	2 entradas, UHF 40dB + BI/FM/DAB 30/20/30dB
9040153	CA-371	2 entradas, UHF 40dB LTE700 + BI/FM/DAB 30/20/30dB
9040150	CA-320	3 entradas, (UHF1 + UHF2) 40dB + BI/FM/DAB 30/20/30dB
9040152	CA-370	3 entradas, (UHF1 + UHF2) 40dB LTE700 + BI/FM/DAB 30/20/30dB
9040251	FF-300	Repuesto de fuente de alimentación externa para amplificadores K2, 24V/250mA

NUESTROS NUEVOS AMPLIFICADORES
MULTIBANDA K2 **DESTACAN** POR SU:



Potencia en un tamaño reducido

Con nivel de salida de 110 dBμV y opción de filtro de rechazo LTE700.



Fiabilidad y versatilidad

La fuente de alimentación externa facilita las reparaciones de los equipos.



Facilidad de instalación y puesta en marcha

No requiere programador ni herramientas especiales.