

Amplificateurs de distribution

à large bande pour la télévision terrestre et par satellite



Modèle DA-741



Modèle DA-743

Gain
commutable
maximum (TV)
**35-50
dB**

- ▶ **Alimentation à découpage** intégrée.
- ▶ Fabriqué en zamak et acier galvanisé pour une **protection maximale**.
- ▶ **Boîtiers indépendants** pour l'alimentation et le circuit haute fréquence.
- ▶ Connecteurs de type F situés en bas pour **faciliter l'installation**.
- ▶ **Gain commutable maximum** 35 ou 50 dB dans la bande TV terrestre.
- ▶ **Régulateur de gain** dans chaque bande de télévision terrestre, satellite et voie de retour.
- ▶ **Égaliseur variable** sur TV et SAT.
- ▶ Voie de retour actif à gain élevé.
- ▶ Tension secteur **de 90 à 264 Vac**.

Ils incluent l'amplification SAT au même prix qu'un amplificateur uniquement pour la télévision terrestre

IDÉAL POUR LES INSTALLATIONS TV OU TV/SAT



Polyvalent

Comprend un régulateur de gain sur chaque bande TV, SAT et VR, ainsi qu'un égaliseur variable sur chaque bande TV et SAT.



Résistant

Fabriqué en zamak et acier galvanisé pour un blindage maximal.



Confortable

Les sorties de test d'entrée et de sortie permettent de vérifier et d'ajuster l'installation sans déconnecter le signal TV.

		9040160 / DA-741			9040161 / DA-743		
		RETURN	TV	SAT	RETURN	TV	SAT
Gamme de fréquence	MHz	5-30	47-862	950-2150	5-65	86-862	950-2150
Gain	dB	20	50 / 35 *	40	20	50 / 35 *	40
Réglage de gain	dB	20	20	20	20	20	20
Pente fixe	dB	-	5	3	-	5	3
Plage de réglage de pente	dB	-	20	8	-	20	8
Sortie test	dB	30	30	30	30	30	30
Niveau de sortie	dBμV	118	121	121	118	121	121
Pertes de retour E/S	dB	≥ 14	≥ 10	≥ 9	≥ 14	≥ 10	≥ 9
Facteur de bruit	dB	7	6	9	7	6	9

* Commutation de gain