

Amplificadores de distribución

de banda ancha para TV terrestre y satélite



Modelo DA-741



Modelo DA-743

Ganancia
máxima
conmutable (TV)
**35-50
dB**

- ▶ Fuente de alimentación conmutada incorporada.
- ▶ Realizados en zamak y acero galvanizado para obtener el **máximo blindaje**.
- ▶ **Alojamientos independientes** para el alimentador y el circuito de alta frecuencia.
- ▶ Conectores de tipo F situados en la parte inferior para **facilitar la instalación**.
- ▶ **Ganancia máxima conmutable** 35 o 50 dB en la banda de TV terrestre.
- ▶ **Regulador de ganancia** en cada banda TV terrestre, satélite y vía de retorno.
- ▶ **Ecualizador variable** en TV y SAT.
- ▶ **Vía de retorno activa** de alta ganancia.
- ▶ Tensión de red de **90 a 264 Vac**.

Incluyen el amplificador SAT al mismo precio que un amplificador sólo para TV terrestre

IDEALES PARA INSTALACIONES DE **TV O TV/SAT EN ICT**



Versátiles

Incluye un regulador de ganancia en cada banda TV, SAT y VR, así como un ecualizador variable en cada banda TV y SAT.



Resistentes

Fabricados en zamak y acero galvanizado para obtener el máximo blindaje.



Cómodos

Las salidas de test de entrada y de salida permiten revisar y ajustar la instalación sin desconectar la señal de TV.

		9040160 / DA-741			9040161 / DA-743		
		RETURN	TV	SAT	RETURN	TV	SAT
Rango de frecuencia	MHz	5-30	47-862	950-2150	5-65	86-862	950-2150
Ganancia	dB	20	50 / 35 *	40	20	50 / 35 *	40
Regulación de ganancia	dB	20	20	20	20	20	20
Ecualización fija	dB	-	5	3	-	5	3
Margen ecualización	dB	-	20	8	-	20	8
Test de salida	dB	30	30	30	30	30	30
Nivel de salida	dBμV	118	121	121	118	121	121
Pérdidas de retorno E/S	dB	≥ 14	≥ 10	≥ 9	≥ 14	≥ 10	≥ 9
Figura de ruido	dB	7	6	9	7	6	9

* Conmutación de ganancia